

Ceník čerpání

Cena za čerpání betonu se skládá z těchto položek:

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|--------------------------|---|---------------------|---|--|---|------------------------|
| přistavení čerpadla na stavbu | + | pobyt čerpadla na stavbě | + | přečerpané množství | + | ostatní služby, pokud jsou požadovány nebo realizovány | = | cena za čerpání |
|-------------------------------|---|--------------------------|---|---------------------|---|--|---|------------------------|

Čerpadla betonu

| typ čerpadla | přistavení čerpadla na stavbu* | | pobyt čerpadla na stavbě | | přečerpané množství | |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------|
| | cena bez DPH Kč | cena s DPH Kč | cena bez DPH Kč/15 min. | cena s DPH Kč/15 min. | cena bez DPH Kč/m ³ | cena s DPH Kč/m ³ |
| Pístové (P 715, P 718)** stacionární čerpadlo | 1 500 | 1 815 | 410 | 496 | 50 | 61 |
| M24 PUMPOMIX*** autodomíhávač s čerpadlem (stanoviště Podivín) (stanoviště O. Nová Ves) (stanoviště U. H. - Jarošov) | 1 000 + doprava betonu dle zóny | 1 210 + doprava betonu dle zóny | 575 | 696 | 30 | 36 |
| M24 PUMPOMIX*** autodomíhávač s čerpadlem | 1 590 + doprava betonu dle zóny | 1 924 + doprava betonu dle zóny | 575 | 696 | 30 | 36 |
| M31 halové čerpadlo | 1 590 + 60 Kč/km | 1 924 + 73 Kč/km | 650 | 787 | 30 | 36 |
| M36 (stanoviště Mistřín) (stanoviště O. Nová Ves) | 0 + 60 Kč/km | 0 + 73 Kč/km | 690 | 835 | 30 | 36 |
| M36, M38 | 1 590 + 60 Kč/km | 1 924 + 73 Kč/km | 690 | 835 | 30 | 36 |
| M42 | 1 590 + 60 Kč/km | 1 924 + 73 Kč/km | 770 | 932 | 40 | 48 |
| M46 | 1 590 + 60 Kč/km | 1 924 + 73 Kč/km | 850 | 1 029 | 50 | 61 |
| M56, M58 (stanoviště Praha) | dle domluvy | dle domluvy | 1 200 | 1 452 | 60 | 73 |

* Přistavení čerpadla na betonárnu + jízda z betonárny na stavbu a zpět

** Přípojné stacionární dieselové čerpadlo za dodávku s přídatnými hadicemi má menší výkon než velké mobilní betonpumpy s ramenem. Čerpadlo je vhodné pro čerpání potěrů a lehce zpracovatelných betonů ($D_{max} = 16$ mm). Čerpání drátkobetonu je možné pouze po předchozí dohodě s technolozem. Přídatné gumové hadice 35,- Kč/m/den bez DPH (42,- Kč/m/den s DPH). Na staveništi je nutné zajistit přípojku vody a pracovníky pro manipulaci a čištění hadic.

*** Ceny platí pro akce do 15 m³. Pro akce nad 15 m³ bude účtována položka „pobyt čerpadla na stavbě“ jako u M31. Při použití M24 PUMPOMIX pouze jako čerpadlo bez převozu betonu, bude účtován jeho výkon jako M31. Maximální objem převáženého betonu u M24 PUMPOMIX je 4,0 m³.

Čerpadla podlahových směsí

| typ čerpadla | přistavení čerpadla na stavbu | | pobyt čerpadla na stavbě | | přečerpané množství | |
|---|-------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------|
| | cena bez DPH Kč | cena s DPH Kč | cena bez DPH Kč/15 min. | cena s DPH Kč/15 min. | cena bez DPH Kč/m ³ | cena s DPH Kč/m ³ |
| Estrich Boy* (ANHIMENT®, SLIMFLOW®) | 690** + 21 Kč/km | 835 + 25 Kč/km | 330 | 399 | 50 | 61 |
| Pístové* (CEMFLOW®) | 1 500 | 1 815 | 410 | 496 | 50 | 61 |
| Aeronicer* (PORIMENT®) (stanoviště Brno) | 1 500 | 1 815 | 460 | 557 | 50 | 61 |

* Přídatné hadice 35,- Kč/m/den bez DPH (42,- Kč/km s DPH). Ostatní dohodou.

** Přistavení čerpadla na betonárnu + jízda z betonárny na stavbu a zpět

Betonovací věže

Betonovací věže betonárny je naše sesterská společnost Pražské betonpumpy a doprava s.r.o. S ohledem na komplikovanost a individuálnost každé zakázky je vždy nutná individuální kalkulace.

Ostatní služby a příplatky

| název | popis | cena bez DPH Kč | cena s DPH Kč |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Přídavné ocelové potrubí | za 1 bm a den | 110 | 133 |
| Přídavné gumové hadice | za 1 bm a den | 140 | 169 |
| Přídavné gumové hadice do 100m (Estrich Boy, Pístové, Aeronicer) | za 1 bm a den | 35 | 42 |
| Použití najížděcího prostředku | jednorázově | 320 | 387 |
| Použití plastového zpomalovacího kolena | jednorázově | 350 | 424 |
| Čerpání drátkobetonu (příplatek k čerpání) | za 1 m ³ | 35 | 42 |
| Příplatek za práci v sobotu a v noci (od 20 do 6 hod) | za 15 min. | 70 | 85 |
| Příplatek za práci v neděli a o svátcích | za 15 min. | 70 | 85 |
| Čekání záložního čerpadla (pokud je požádováno) | za 15 min. | 400 | 484 |
| Odvoz a likvidace zbytkového betonu + mytí čerpadla na betonárně | jednorázově | 1 290 | 1 561 |
| Zbytečný výjezd nebo pozdní zrušení objednávky (méně než 12 hod. před začátkem akce) | | 2 000 + 60 Kč/km | 2 420 + 73 Kč/km |

Pozn.: Při platbě v hotovosti bude poskytnuta sleva 5%. Dále individuální podmínky dle domluvy.

Pro čerpání jsou závazné Všeobecné obchodní a platební podmínky pro služby přepravy a čerpadel betonových a maltových směsí, které jsou v plném znění na <http://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html>

Nejdůležitější podmínky pro nasazení stroje

- Objednání přesného rozměru čerpadla a podání přesné informace o betonáži.
- Dostatečný prostor a pevné podloží pro práci čerpadla, sjízdňá příjezdová cesta, stavební zábor. Čerpadla jsou silniční vozidla s hmotností až 50t a výškou 4 m.
- V případě „najetí“ čerpadla „najížděcím prostředkem“, se nesmí takto upravená směs umístit do konstrukce.
- Při betonáži pomocí přídavného potrubí a hadic, musí objednatel poskytnout přípojku vody a vlastní pracovníky pro manipulaci a čištění tohoto materiálu.
- Přídavné potrubí a hadice je před betonáží nutné „najat“ cementovým potěrem, nebo cementovým mlékem. Takto upravená směs se taktéž nesmí umístit do konstrukce.
- V okamžiku plnění násypky čerpadla, musí být betonová směs v čerpatelném stavu.
- Dodržení bezpečné vzdálenosti od elektrických vedení pod napětím.
- Rychlost větru nesmí přesáhnout 50 km/h.
- Venkovní teplota nesmí být nižší než -5°C a vyšší než 30°C. Povětrnostní podmínky mimo dané teploty jsou v rozporu s provozními podmínkami stroje a mohou způsobit komplikace čerstvému i ztvrdlému betonu (jiná rychlost nárůstu pevností, ztráta konzistence, nutnost ošetřování betonu).
- Čerpání mimo stanovené podmínky, je možné pouze po předchozí domluvě, zhodnocení konkrétní situace a podpisu dokumentu „Prohlášení klimatické podmínky“.

Rozměrová tabulka čerpadel

| typ čerpadla | M24 PUMI | M31 halové | M36 | M42 | M46 | M56 | M58 |
|---------------------------------|-------------|---------------|------|------|------|------|------|
| Rozměry pro ustavení stroje (m) | | | | | | | |
| Šířka vpředu (m) | 4,0 | 6,3 | 6,2 | 8,0 | 8,0 | 9,3 | 8,9 |
| Šířka vzadu (m) | 2,5 | 6,3 | 6,5 | 8,0 | 8,9 | 12,1 | 12,5 |
| Délka (m) | 9,6 | 10,1 | 11,3 | 13,0 | 11,8 | 14,4 | 11,5 |
| Výška (m) | 24,0 | 31,0 | 36,0 | 42,0 | 46,0 | 56 | 58,0 |
| Vzdálenost (m) | 20,0 | 26,6 | 31,7 | 38,0 | 41,0 | 49,9 | 53,4 |
| Hloubka (m) | 12,4 | 20,4 | 23,7 | 29,1 | 31,5 | 40,3 | 44,0 |
| Vzdálenost od kabiny auta (m) | 17,0 | 24,3 | 29,3 | 35,3 | 38,2 | 45,6 | 49,6 |

Kontakt

TBG BETONPUMPY MORAVA s. r. o.*
 Jihlavská 51, 642 00 Brno
 IČ: 26240378, DIČ: CZ26240378

Objednávky a Dispečink čerpadel
 Miroslav Osvítal, M 602 586 711
 E miroslav.osvital@tbgbetonpumpy.cz

* Čerpání betonu je realizováno technikou společnosti TBG BETONPUMPY MORAVA s.r.o., případně jejich smluvními dodavateli.